



C/Estación s /n  
 17457-Riudellots de la Selva (Girona-Spain)  
 Teléfono: 972.47.76.00 – Fax: 972.47.76.10  
 N.I.F.: A-17.003344  
 E-mail: acebsa@acebsa.es / Web: acebsa.com

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		<b>“IBERFIL 2 C/V ”</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>				
<b>Aislamiento base</b>	-			
<b>Sobre capa</b>	-			
<b>Recubrimiento</b>	<b>Cubierto con fibra de vidrio espiralaza, impregnada con barniz o resina</b>			
<b>Número de Capas</b>	<b>2</b>			
<b>Clase Térmica</b>	<b>155</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	
<b>Correspondencia normas:</b>	<b>IEC-</b>	<b>60317-48</b>	<b>60317-49</b>	<b>60317-50</b>
	<b>UNE-EN-</b>	<b>60317-48</b>	<b>60317-49</b>	<b>60317-50</b>
<b>Alargamiento</b>	<b>20 %</b>			
<b>Tensión de perforación</b>	<b>&gt; 260 V</b>			
<b>Adherencia</b>	<b>Min. 10 x diámetro</b>			
<b>Gama fabricación</b>	<b>1&lt;diámetro&lt;6 mm</b>			
<b>CORRESPONDENCIA NORMAS:</b>				
	<b>IEC-</b>	<b>60.317-0-6</b>		